




Funktionelles Design  
made in Germany



## UNIPRO M-Serie

**UNITECH**<sup>®</sup>  
BESCHALLUNGSTECHNIK

Die M-Serien Tonsäulen sind Miniatur Array Lautsprecher, die in Konferenzräumen, Kirchen oder auch Flughäfen ihr Einsatzfeld haben. Durch die charakteristische Anordnung der einzelnen Lautsprechersysteme erzielt man eine extrem gerichtete vertikale Abstrahlung. Dadurch entstehen weniger Wandreflexionen und ein hoher Schalldruck auch auf große Entfernungen. Mit ihrer schmalen Richtcharakteristik eignen sie sich besonders für die Beschallung akustisch anspruchsvoller Räume.

Dieser Multimedia Richtstrahler hat ein elegantes, robustes Aluminium-Gehäuse mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung (RAL 9010). Ein Stabiles Frontgitter mit Sichtschutzvlies. Innenliegendes Klemmanschlussterminal. Verdeckte rückseitige Führungsnut für Lautsprecherleitung.

Ausführung als 2-Weg-System für natürliche Sprachwiedergabe und erweitertem Übertragungsbereich bis 20.000Hz.

3 Leistungsabgriffe für die individuelle Schallpegelanpassung in 3dB-Schritten (1/1, 1/2 und 1/4 Leistung).

Ein Befestigungssatz (inkl. Schrauben und Scheiben) für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.



### Technische Daten

Treiberbestückung  
Nennleistung (Watt/Sinus)  
100 Volt Abgriffe (Watt)  
Impedanz (1 kHz)  
Übertr.-Bereich (Hz)  
Schalldruck bei 1W/1m  
Schalldruck max 1m.  
Abstrahlwinkel (HxV, 1 kHz)  
Gehäuse  
Farbe /Standard  
LS-Anschluss / Standard  
Abmessungen HxBxT mm  
Zubehör Haltewinkel  
Gewicht (kg netto)  
Artikel Nr.

### UNIPRO-2M

2x3" und Hochtöner  
15 W  
15-7,5-3,75 W  
500,1k, 2k  
230 - 20.000  
94dB  
107 dB  
160°/80°  
Alu, pulverbeschichtet  
Weiß RAL-9010  
4-poliger Klemmblock  
348 x 94 x 86  
Im Lieferumfang  
2,1  
152013

### UNIPRO-4M

4x3" und Hochtöner  
30 W  
30-15-7,5 W  
333,666,1333 Ohm  
180 - 20.000  
96dB  
111 dB  
160°/65°  
Alu, pulverbeschichtet  
Weiß RAL-9010  
4-poliger Klemmblock  
616 x 94 x 86  
Im Lieferumfang  
3,7  
152012

### UNIPRO-6M

6x3" und Hochtöner  
40 W  
40-20-10 W  
250,500,1000 Ohm  
170 - 20.000  
97dB  
113 dB  
160°/60°  
Alu, pulverbeschichtet  
Weiß RAL-9010  
4-poliger Klemmblock  
884 x 94 x 86  
Im Lieferumfang  
5,4  
152011

### UNIPRO-8M

8x3" und Hochtöner  
30 W  
30-15-7,5 W  
333,666,1333 Ohm  
160 - 20.000  
98dB  
113 dB  
160°/50°  
Alu, pulverbeschichtet  
Weiß RAL-9010  
4-poliger Klemmblock  
966 x 94 x 86  
Im Lieferumfang  
6,9  
152016

### UNIPRO-10M

10x3" und Hochtöner  
40 W  
40-20-10 W  
250,500,1000 Ohm  
150 - 20.000  
99dB  
116 dB  
160°/45°  
Alu, pulverbeschichtung  
Weiß RAL-9010  
4-poliger Klemmblock  
1112 x 94 x 86  
Im Lieferumfang  
8,4  
152018